


Alfaflex ATH



Superieure waterslang bestaande uit 5 lagen

Geen cadmium, noch barium

- Gladde binnenwand uit zuiver PVC
- Tussenlaag uit 100% gerecycleerd PVC
- Speciale ATH (Anti Torsion Hose) versterking om torsie onder druk weg te nemen
- Versteving in polyestervezel tot en met Ø 25mm (geweven versteving vanaf Ø 30)
- Buitenwand uit soepel PVC, bestand tegen UV

25 bar bij druktest

Garantie: 12 jaar

Toepassingen

Waterslang voor diverse doeleinden van wateraanvoer en besproeiing, zowel voor thuis als in de industrie

Artikel Code	Diameter (mm)	Gewicht (g/m)	Werkdruk (bar)	Rollengten (m)
AF12	12,5 x 17,5	150	12	25 - 50 - 100
AF15	15 x 20,5	192	12	15 - 25 - 50 - 100
AF19	19 x 25,5	270	12	25 - 50 - 100
AF25	25 x 32,5	420	8	25 - 50 - 100
AF30	30 x 39	600	8	25 - 50 - 100
AF32	32 x 42	715	8	25 - 50 - 100
AF35	35 x 45	751	8	25 - 50 - 100
AF38	38 x 48	860	8	25 - 50 - 100
AF40	40 x 51	930	8	25 - 50 - 100
AF50	50 x 63	1390	8	25 - 50

Product ID: 11010

Bron-URL: <http://www.alfaflex.com/nl/products/10000/11000/alfaflex-ath-0>