

AQUASKY • SCHOON • MILIEUVRIENDELIJK • DUURZAAM

PUMPLUS

HORIZONTALE DRUKTANK

De PumPlus druktank is een essentieel onderdeel van een waterdruksysteem dat waterdruk levert op een ingesteld niveau. De tank slaat extra water op tussen het membraan en de voering, en de persluchtkamer kan zo een toevoercirkel creëren. Dit proces vermindert het aantal keren dat de motor moet starten om de systeemdruk op het ingestelde niveau te houden.

De spanning van het membraan houdt de waterdruk in het systeem op peil, waardoor een goede werking van de vaatwasser en de wasmachine en een robuuste doorstroming voor douchen en baden worden gegarandeerd. De PumPlus druktank is een energiebesparend apparaat en er is geen onderhoud nodig.

Een goed gedimensioneerde pomp en pomptank werken samen om aan uw behoeften te voldoen en leveren vele jaren betrouwbare dienst.





ROESTVRIJ - GEMAKKELIJK TE INSTALLEREN - GEEN ONDERHOUD NODIG - FDA-GECERTIFICEERD - 5 JAAR GARANTIE

AQUASKY HORIZONTALE POMPHOUDER DRUKTANK

Model-nummer	Tankvolume		Diameter		Hoogte		Lengte		Lengte van de doos		Breedte van de doos		Hoogte van de doos		N.W.		G.W.		Transport-volume	Verbinding
	Liter	Gal	Cm	Inch	Cm	Inch	Cm	Inch	Cm	Inch	Cm	Inch	Cm	Inch	Kg	Lbs.	Kg	Lbs.		
APT-18H	18	4.5	28.0	11.0	30.9	12.2	36.4	14.3	39.4	15.5	29.0	11.4	32.9	13.0	3.9	8.60	4.4	9.70	1.33	1" NPT/BSP
APT-24H	24	6.0	29.0	11.4	32.6	12.8	41.5	16.3	43.5	17.1	30.0	12.0	34.6	13.6	4.8	10.6	5.4	11.9	1.59	1" NPT/BSP
APT-40H	40	10	29.0	11.4	32.6	12.8	56.4	22.2	59.1	23.3	30.0	12.0	34.6	13.6	6.5	14.4	7.4	16.4	2.71	1" NPT/BSP
APT-60H	60	14	39.0	15.3	42.8	16.9	53.6	21.1	55.9	22.0	40.0	15.7	45.8	18.0	9.8	21.7	11.1	24.5	3.62	1" NPT/BSP
APT-80H	80	20	39.0	15.3	42.8	16.9	71.4	28.1	73.9	29.1	40.0	15.7	45.8	18.0	13.1	28.9	14.7	32.5	4.78	1" NPT/BSP
APT-100H	100	28	43.0	16.9	45.0	17.7	69.0	27.1	70.0	27.6	44.0	17.3	46.0	18.1	13.6	30.0	15.0	33.1	5.00	1" NPT/BSP



OMHULSEL	SYSTEM-VERBINDING	COATING	MEMBRAAN
Koudgewalst koolstofstaal	304 roestvrij staal	Blauwe verf drievoudige graad	Zwaar butylrubber
VOERINGS-MATERIAAL	VOORLADING FABRIEK	MAXIMALE WERKTEMPERATUUR	MAXIMALE WERKDRIJK
FDA goedgekeurd polypropyleen	30 PSI / 2 Bar	93 °C / 200 °F	150 PSI / 10 Bar



429 No. 36, Ln. 212, Sec 1,
Hemu Rd. Shengang Dist.,
Taichung City, Taiwan



TEL 886-4-2562-6368

FAX 886-4-2561-6332

WEB www.aquasky.com.tw