

# TYPE: JS250SV

## 1½" Vortex Pomp - 230V



**230V / 50Hz**  
**Vortex pomp**

### Gebruik

- Afvalwater
- Drainage
- Fecaliën
- Bouwputten

### Professionele Pompen

JS Pump levert sinds 1974 wereldwijd zeer betrouwbare kwaliteitspompen in meer dan 100 modellen, die worden ingezet door tevreden gebruikers in de meest zware omstandigheden en applicaties.

### Bedrijfscondities

Vloeistof:	Afvalwater / fecaliën
Capaciteit	220 l/m (13,2 m <sup>3</sup> /h)
Opvoerhoogte	8m

### Technische gegevens

Persaansluiting:	2" binnendraad
Gewicht	16 kg
Vrachtgewicht:	17 kg
Vuildoorlaat:	36mm diameter
Afmetingen L x B x H:	420 x 145 x 215mm

### Materiaal uitvoering

Motorbehuizing:	RVS 316
Asafdichting:	SIC / CC
Waaier:	Polymeer
Asmateriaal:	RVS 304
Pomphuis:	GG

### Unieke eigenschappen

Type JS-SV & JST-SV Vortex vuil water pompompen zijn uitstekend geschikt voor het verpompen van vloeistoffen met vaste bestanddelen.

Door de duurzame constructie zijn de pompen zeer slijtvast en onderhoudsvriendelijk.

### Aandrijving:

Motorvermogen (P1):	400W
Motorvermogen (P2):	250W
I nominaal:	1,9A
Beschermingsklasse:	IP68
Pompkabel	10m H07-RNF
Voltage / fase / Hz:	230V / 1-fase / 50Hz
Motorbeveiliging:	Thermisch

### Bijzonderheden

Max. dompeldiepte:	5m
Max. vloeistoftemperatuur:	40 °C
pH vloeistof:	6 - 8
Vuil doorlaat:	36mm vaste delen doorlaat
Vlotter opties:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Balvlotter</li><li>• AGMA buisvlotter</li><li>• REKA2000</li></ul>